

## Ausschreibungstexte Poresta® BF 95 KMK Duschsystem

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>Poresta® BF 95 KMK wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschsystem (quadratisch), für mäßige und hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung, bodeneben einsetzbar, <u>rollstuhlbefahrbar</u>, zentriert oder dezentriert eingebauter und abgedichteter Ablaufteller mit drehbarem Ablaufrostrahmen. Element mit integriertem Gefälle von ca. 2,5 %</p> <p>Format:            Elementstärke: 30 – 45 mm            Bodenablauf: DN 50 waagerecht            Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274            Ablaufleistung Rost quadratisch: 42 l/min            Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50</p> <p>illbruck-Artikelnummer: .....</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH            D-34535 Bad Wildungen            Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BF 95 KMK wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschsystem (viertelkreis), für mäßige und hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung, bodeneben einsetzbar, <u>rollstuhlbefahrbar</u>, zentriert oder dezentriert eingebauter und abgedichteter Ablaufteller mit drehbarem Ablaufrostrahmen. Element mit integriertem Gefälle von ca. 2,5 %</p> <p>Format:            Elementstärke: 30 – 35 mm            Bodenablauf: DN 50 waagerecht            Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274            Ablaufleistung Rost quadratisch: 42 l/min            Bodenablauf Rohrdurchmesser : DN 50</p> <p>illbruck-Artikelnummer: .....</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH            D-34535 Bad Wildungen            Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BF 95 KMK wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschsystem (5-Eck), für mäßige und hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung, bodeneben einsetzbar, <u>rollstuhlbefahrbar</u>, zentriert oder dezentriert eingebauter und abgedichteter Ablaufteller mit drehbarem Ablaufrostrahmen. Element mit integriertem Gefälle von ca. 2,5 %</p> <p>Format:            Elementstärke: 30 – 35 mm            Bodenablauf: DN 50 waagerecht            Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274            Ablaufleistung Rost quadratisch: 42 l/min            Bodenablauf Rohrdurchmesser : DN 50</p> <p>illbruck-Artikelnummer: .....</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH            D-34535 Bad Wildungen            Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p>			
	Übertrag:			



## Ausschreibungstexte Poresta® BF 95 KMK Duschsystem

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>Poresta® BF KMK Dichtband, zur Abdichtung von Wand-, Fußbodenanschlüssen aus querelastischem, vlieskaschierem Fugendichtband (100 mm breit) zum Abdichten von Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.</p> <p>Format: 100 mm</p> <p>Länge: 5000 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.255</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BF KMK Dichtband-Innenecke zur Abdichtung von Ecken aus querelastischem, vlieskaschierem Fugendichtband (100 mm breit) zum Abdichten von Ecken unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.</p> <p>Format: 100 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.256</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BF KMK Dichtband-Außenecke zur Abdichtung von Ecken aus querelastischem, vlieskaschierem Fugendichtband (100 mm breit) zum Abdichten von Ecken unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.</p> <p>Format: 100 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.257</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BF KMK Abdichtsystem im Set, inklusive Dichtschlämme einkomponentig zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, – Einsatz bei Wänden Klasse A1 und Böden Klasse A2 (hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung) – kann auch bei Wänden Klasse A01 und Böden Klasse A02 (mäßige Feuchtigkeitsbeanspruchung) eingesetzt werden inklusive Poresta® BF 95 KMK Dichtband (5 m), Poresta® BF 95 KMK Dichtband- Innenecke (2 Stück), im Eimer</p> <p>Gebindegröße: 2 kg Dichtschlämme einkomponentig</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.258</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p>			
	Übertrag:			

## Ausschreibungstexte Poresta® BF 95 KMK Duschsystem

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro															
	<p>Poresta® Profi-Flex Schnellkleber ideal für Feinsteinzeug, nach 3 Stunden verfügbare. Fliese auf Fliese, für innen und außen, schnell abbindend</p> <p>Gebindegröße: 10 kg Eimer</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.208</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>Zulage: Kunststoffadapter für Naturstein; zum Höhenausgleich des Rosts bei Verwendung von 20 mm Naturstein</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.225</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und einbauen.</p> <p>Zulage: Kunststoffadapter für Mosaik; zum Höhenausgleich des Rosts, 4 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.260</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und einbauen.</p> <p>Zulage: Rostrahmen für Glasmosaik; quadratisch, Höhe 5 mm, inkl. Standard-Edelstahlrost</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.247</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und einbauen.</p> <p>Zulage: Design-Edelstahlrost; quadratisch, aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl, Oberfläche glasperlengestrahlt</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Ausführung:</td> <td style="width: 40%;">Name</td> <td style="width: 45%;">Art.Nr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Line</td> <td>18.200.212</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Square</td> <td>18.200.213</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Flow</td> <td>18.200.214</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cube</td> <td>18.200.215</td> </tr> </table> <p>illbruck-Artikelnummer: .....</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und einbauen.</p>	Ausführung:	Name	Art.Nr.		Line	18.200.212		Square	18.200.213		Flow	18.200.214		Cube	18.200.215			
Ausführung:	Name	Art.Nr.																	
	Line	18.200.212																	
	Square	18.200.213																	
	Flow	18.200.214																	
	Cube	18.200.215																	
	<b>Endbetrag:</b>																		

## Ausschreibungstexte Poresta® BF 95 KMK Duschsystem

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	Zulage: Aufstockelement; quadratisch, Höhe 90 mm, universell kürzbar  illbruck-Artikelnummer:                    18.200.221  Fabrikat:    illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278  Liefern und einbauen.			
	Endbetrag:			